

# PLASTER BAND

BANDĂ SPECIALĂ CU ADEZIUNE SPORITĂ,  
INCLUSIV CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

## ADEZIUNE SPORITĂ

Datorită forței sporite de adeziune, produsul este ideal pentru aplicarea pe cea mai mare parte a suprafețelor, chiar și la temperaturi scăzute.

## CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Țesătură tehnică perfectă pentru a fi ulterior tencuită.

## COMPOZIȚIE

suport  
membrană permeabilă din PP cu două straturi

adeziv  
dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare  
hârtie impregnată cu silicon



## CODURI ȘI DIMENSIUNI

### PLASTER BAND

COD	liner	B	L	liner	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
PLASTER60	60	60	25	2.4	2.4	82	10

## DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime totală	DIN 53855	0,6 mm	24 mil
Adezivitate	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US perm
Rezistență la razele UV	-	4 luni	-
Rezistență termică	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Temperatură de aplicare	-	> -10 °C	> +50 °F
Temperatură de depozitare	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

## DOMENII DE APLICARE




## PRODUSE ASOCIATE



PRIMER SPRAY



PLASTER BAND IN



PLASTER BAND OUT



PLASTER BAND LITE



### UNIVERSAL ȘI INVIZIBIL

Excelent pentru a sigila suprapunerea membranelor, atât la interior, cât și la exterior. Datorită suportului din material nețesut negru, nu se observă în spatele placajelor discontinue.

### SIGUR

Datorită compoziției speciale, controlează în manieră impecabilă fluxul de vapori, garantând întotdeauna o perfectă etanșare la aer și la vânt.