

PRIMER



SUBSTRAT UNIVERSAL PENTRU BENZI ADEZIVE ACRILICE

DISCRET

Transparent, datorită amestecului în dispersie acrilică, fără solvenți.

PRACTIC

Gata de utilizare, compensează neuniformitățile de pe suprafețele aspre și garantează o uscare rapidă.



DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	conversie USC
Compoziție	dispersie acrilică fără solvenți	-
Densitate EN 542 +20 °C	cca. 1,02 g/cm ³	0.59 oz/in ³
Vâscozitate	cca. 1700 mPa·s	-
Timp necesar pentru uscare completă (20 °C / 50 %RH)	circa 15 min	-
Temperatură de aplicare (cartuș)	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Temperatură de aplicare (mediu și suport)	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Rezistență termică după uscare	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Clasificare VOC Franța	A+	-
Ecode (procedură de testare GEV)	EC1+	-
Conținut de VOC	0% - 0 g/L	-
Temperatură de transport	-26 / +35 °C	-14.8 / +95 °F
Temperatură de depozitare ⁽¹⁾	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F

⁽¹⁾Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni. Verificați termenul de valabilitate, indicat pe cartuș.

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 16.

EUH208 Conține CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reacții alergice; EUH210 Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	conținut	acoperire	conținut	acoperire	
	[mL]	[mL/m ²]	[US fl oz]	[US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100 / 200	33.81	0.32 / 0.63	6



PACKAGING

Noua cutie permite o aplicare imediată, fără folosirea altor ustensile.

CU ÎNCHIDERE

Capacul închide etanș cutia, garantând o mai lungă durată în timp a produsului și împiedicând scurgerile accidentale pe durata transportului.