



blaugelb Universal Roof Tape

Bandă adezivă universală pentru etanșare și îmbinare, pentru etanșeitate la aer și reparații.

Caracteristicile produsului:

Banda blaugelb Universal Roof Tape este o bandă adezivă pentru etanșare ușor de utilizat, foarte elastică și robustă, pe un suport din folie LDPE CoEx special armat și stabilizat la UV. Dispune de un adeziv special din acrilat pur, fără solvenți, care combină o aderență inițială și finală ridicată cu o flexibilitate durabilă și o rezistență excelentă la îmbătrânire.

Banda adezivă este ideală pentru lipirea și etanșarea universală, etanșă la aer, a suprapunerilor, îmbinărilor, marginilor de îmbinare, străpungerilor și punctelor de reparație pe foliile de barieră de vapori blaugelb, precum și pe foliile sub acoperiș și hidroizolatoare blaugelb, inclusiv pe cele pe bază de poliester. Astfel, îndeplinește toate cerințele privind etanșeitatea la aer conform DIN 4108 și contribuie în mod semnificativ la o anvelopă sigură a clădirii, etanșă la vânt și aer.

- Stabilitate ridicată la radiații UV și rezistență la îmbătrânire
- Utilizare universală pe folii, materiale fibroase, lemn, plastic, metal și suprafețe suport minerale
- Potrivit și pentru suprafețe suport denivelate
- Fără solvenți
- Conținut foarte redus de emisii, testat conform EMICODE EC1 Plus
- Testată pentru substanțe nocive, adecvată pentru construcții durabile (QNG-Ready)

continuare pe
pagina următoare ►

Banda blaugelb Universal Roof Tape oferă o aderență fiabilă chiar și pe suprafețe critice, cum ar fi metale, materiale din lemn, diverse materiale plastice, fibre PP și spumă PU. Este deosebit de rezistentă la umiditate și îmbătrânire, este adecvată pentru repararea deteriorărilor minore și asigură o îmbinare elastică durabilă – oriunde este necesară o etanșare și o rezistență durabile.

Date tehnice:

Material:	folie LDPE-CoEx armată, extensibilă, stabilizată la radiații UV
Culoare:	alb
Adeziv:	dispersie de acrilat pur, fără solvenți
Material de acoperire:	hârtie siliconată
Grosime: conform DIN EN 1942	0,31 mm (fără strat de separare)
Rezistență la exfoliere: conform DIN EN ISO 29862	> 25 N/25 mm
Domeniu de temperatură:	între -40 °C și +100 °C
Temperatura de prelucrare:	între +5 °C și +30 °C
Rezistența la îmbătrânire:	mare
Rezistență la umiditate:	mare
Rezistență la plastifiant:	mare
Aviz ecologic:	EMICODE EC1 Plus
Lungime role:	25 m
Lățime rolă:	60 mm / 100 mm / 150 mm
Durata de depozitare:	la temperatura camerei, protejat de soare și intemperii

Denumire articol	Unitate de ambalare	Nr. art.
blaugelb Universal Roof Tape 60 mm	12 x 25 m	9363500
blaugelb Universal Roof Tape 100 mm	6 x 25 m	9363501
blaugelb Universal Roof Tape 150 mm	4 x 25 m	9363502

Prelucrare:

Înainte de aplicarea benzii blaugelb Universal Roof Tape, asigurați-vă că suprafața este uscată, fără praf și grăsime și fără straturi de separare. În cazul suprafețelor suport poroase sau neportante, se recomandă un tratament prealabil cu amorsa pulverizată blaugelb (nr. art. 9066539).

Înainte de aplicare, se îndepărtează pelicula de protecție a benzii adezive. Banda trebuie poziționată pe suprafața suport fără tensiune și fără cute, apoi presată puternic și pe toată suprafața – ideal cu rola de presare blaugelb (nr. art. 9074068), în special în cazul substraturilor structurate sau critice. Pentru benzi late (de la 100 mm), folie de separare divizată facilitează manipularea.

Trebuie să vă asigurați că banda nu este supusă forțelor de întindere, deoarece acestea pot afecta aderența. Suprapunerile, îmbinările și străpungerile trebuie etanșate cu atenție pentru a asigura etanșeitatea la vânt și protecția împotriva pătrunderii apei, zăpezii și insectelor și pentru a menține calitatea izolației.

În cazul reparațiilor de folii hidroizolatoare sau sub acoperiș, banda trebuie aplicată în centrul zonei deteriorate, dacă este necesar, cu mai multe benzi suprapuse, lipite de jos în sus și, de asemenea, presate ferm.

Notă:

Pliurile care ar putea cauza scurgeri sau infiltrații de apă trebuie tăiate cu atenție și zona respectivă trebuie lipită din nou. La temperaturi de prelucrare sub +5 °C, poate apărea condens pe suprafață, ceea ce reduce forța de aderență – de aceea, se recomandă depozitarea benzii blaugelb Universal Roof Tape la căldură și pregătirea suprafeței suport, dacă este necesar, pentru a îmbunătăți aderența inițială. Aderența benzii trebuie testată întotdeauna pe suprafața suport prevăzută înainte de utilizare.

Livrare și formă de depozitare:

Depozitați în ambalajul original, într-un loc uscat și protejat de razele UV. La temperatura camerei, durata de depozitare este de 12 luni.

Eliminare ca deșeu:

Resturile de bandă blaugelb Universal Roof Tapes pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea ca deșeu se realizează în general în conformitate cu prevederile naționale și locale.