

# START BAND

## PROFIL DE IMPERMEABILIZARE DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ MECANICĂ

### ELASTICITATE

Datorită elasticității sale, este extrem de ușor de instalat, chiar și în jurul colțurilor și este rezistent în caz de perforări sau fixare mecanică.

### DURABILITATE

Este compatibil cu bitumul, nu se degradează și este rezistent la razele UV. Este rezistent la uzura cauzată de pășitul pe deasupra și la temperaturi scăzute.

### COMPOZIȚIE

suport  
cauciuc sintetic pe bază de EPDM



1  
START BAND




2  
START BAND ADHESIVE

### DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Rezistență la tracțiune	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Rezistență la sfâșiere	DIN 53504	≥ 25 kN/m	≥ 2.86 lbf/in
Alungire	DIN 53504	≥ 300%	-
Toleranță dimensională	DIN 7715-5	conform (clasa P3)	-
Reacție la foc	EN 13501-1	clasă E	-
Rezistență la raze UV și rezistență la ozon	DIN 7864-1	conform	-
Factor de rezistență la vapori (μ)	EN 1931	32000	128 MN·s/g
Rezistență termică	-	-30 / +100 °C	-22 / +212 °F

<sup>(1)</sup>Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.  
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

### CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	s	L	B	s	L		
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]		
1	START100	100	0,8	25	3.9	32	82	6
	START150	150	0,8	25	5.9	32	82	4
	START200	200	0,8	25	7.9	32	82	3
	START250	250	0,8	25	9.8	32	82	2
2	STARTA120	120	0,6	20	4.7	24	66	6
	STARTA160	160	0,6	20	6.3	24	66	6

## DOMENII DE APLICARE



## PRODUSE ASOCIATE



CUTTER  
pag. 328



PRIMER SPRAY  
pag. 102



HAMMER STAPLER 22  
pag. 330



### GAMĂ AMPLĂ, INCLUSIV ADEZIV

Disponibil și în varianta adezivă (STARTA120 și STARTA160), ideal pentru aplicarea împreună cu produsul ALU START, pentru o fixare la sol desăvârșită.

### SIGURANȚĂ

Asigură protecția în timp a zidurilor și pereților de fundație, împotriva umidității ascendente, chiar și la temperaturi extreme. Adecvat și ca bandă de etanșare la umiditate, de uz general.