

# FIRE STRIPE



## GARNITURĂ FLEXIBILĂ TERMOGONFLABILĂ DILATANTĂ

### DILANTANTĂ

Se umflă sub efectul unei călduri puternice. Dilatându-se, sigilează cavitatea în care este aplicată, blocând trecerea flăcărilor.

### PROTECȚIE LA FOC

Deoarece se poate instala în spații înguste, este ideală pentru protecția la foc a sistemelor noastre de fixare cu montaj ascuns.



## DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Culoare	-	gri	-
Reacție la foc	EN 13501-1 NF P92-501	B-s3, d0 M1 - neinflamabil	-
Temperatură de aplicare	-	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Temperatură de depozitare	-	+1 / +25 °C	+33.8 / +77 °F
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-

<sup>(1)</sup> Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.  
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
FIRESTRIFE10	10	2	6	0.4	79	20	56



### DURABILITATE

Profilul prezintă o bună rezistență la raze UV și la solicitări termice și nu putrezește.

### POZARE RAPIDĂ

Banda este adezivă, se aplică rapid și nu necesită niciun fel de unealtă de sprijin.